

DECLARATION of PERFORMANCE (DoP)

PRESTATIEVERKLARING

Abgegeben gemäß der EU-Bauproduktenverordnung (EU) 305/2011
EN 14592+A1; June 2012



DoP nr.: **HBS.VZ.2025.001 DE** uitgegeven op 1 augustus 2025.

1. Einmaliger Identifikationscode der Produktart.

QZ, Fixmart, Eigenmarken- und neutrale (DTL)
Holzbauschrauben mit Zählkopf oder Flachkopf,
Fräsrippen und Spezialspitze gemäß den
Artikelgruppen:
218, 219, 318, 319, 818, 819, 918 und 919.

2. Typennummer, Seriennummer oder Nummer der Partie, beziehungsweise jedes andere für ein Bauprodukt geeignete Identifikationsmittel sowie in Artikel 11, Absatz 4 vorgeschrieben.

Siehe Verpackung / Produktetikett.

3. Verwendungszweck des Bauproduktes in Übereinstimmung mit den zutreffenden harmonisierten technischen Spezifikationen, wie vom Produzenten angegeben:

Mechanische Verbindung für den Einsatz in
Holzbaukonstruktionen

4. Name, registrierter Handelsname oder registrierte Handelsmarke und Kontaktadresse des Herstellers, wie verordnet in Artikel 11, Absatz 5.

Durchmesser: 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 mm
Länge: 50 – 400 mm
Verzinkung: Schichtdicke $\geq 5 \mu\text{m}$, Klasse 1–3

5. Falls zutreffend, Name und Kontaktadresse des Bevollmächtigten, dessen Prokura die in Artikel 12, Absatz 2 vermeldeten Aufgaben umfasst.

GebuVolco B.V.
Christiaan Huygensweg 7
3225 LD Hellevoetsluis
Niederlande
System 3

6. Das System oder die Systeme zur Beurteilung und Identifikation der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes, das in Beilage V aufgeführt ist:

gemäß NEN-EN 14592:2008+A1:2012

7. Falls die Leistungserklärung sich auf ein Bauprodukt bezieht, das unter eine harmonisierte Norm (hEn) fällt:

8. Falls sich die Leistungserklärung auf ein Bauprodukt bezieht, für das eine europäische technische Bewertung (ETA) abgegeben wurde.

Zertifizierung: ETA-18/0284, ausgestellt durch TZÚS
Praha, s.p., für Sheh Fung Screws Co., Ltd., Taiwan
Ausstellungsdatum: 15. Dezember 2019

9. Deklarierte Leistung

Essentielle kenmerken	5mm	6mm	8mm	10mm
Tensile strength	7,9 KN	11 KN	20 KN	28 KN
Torsional strength	5,6 Nm	9,5 Nm	22 Nm	40 Nm
Insertion moment	overall $> 1,5$			
Bending angle	overall $> 45\text{gr} / d 0.7 + 20\text{gr}$			

10. Name des Herstellers

D. de Pijper, Geschäftsführer

GebuVolco
P.O. Box 112
3220 AC Hellevoetsluis
Tel: +31-181-330000

DECLARATION of PERFORMANCE (DoP)

PRESTATIEVERKLARING

Abgegeben gemäß der EU-Bauproduktenverordnung (EU) 305/2011
EN 14592+A1; June 2012



DoP nr.: **HBS.VZ.2025.001 DE** uitgegeven op 1 augustus 2025.

Artikelgroepen **218, 219, 318, 319, 818, 819, 918 en 919.**

Diameter x lengte:

5.0 x 50	6.0 x 70	6.0 x 220	8.0 x 200	8.0 x 440	10.0 x 180
5.0 x 60	6.0 x 80	6.0 x 240	8.0 x 220	8.0 x 460	10.0 x 200
5.0 x 70	6.0 x 90	6.0 x 260	8.0 x 240	8.0 x 480	10.0 x 220
5.0 x 80	6.0 x 100	6.0 x 280	8.0 x 260	8.0 x 500	10.0 x 240
5.0 x 100	6.0 x 110	6.0 x 300	8.0 x 280	8.0 x 550	10.0 x 260
5.0 x 120	6.0 x 120		8.0 x 300	8.0 x 600	10.0 x 280
	6.0 x 130	8.0 x 80	8.0 x 320		10.0 x 300
	6.0 x 140	8.0 x 100	8.0 x 340	10.0 x 80	10.0 x 320
6.0 x 30	6.0 x 150	8.0 x 120	8.0 x 360	10.0 x 100	10.0 x 340
6.0 x 40	6.0 x 160	8.0 x 140	8.0 x 380	10.0 x 120	10.0 x 360
6.0 x 50	6.0 x 180	8.0 x 160	8.0 x 400	10.0 x 140	10.0 x 380
6.0 x 60	6.0 x 200	8.0 x 180	8.0 x 420	10.0 x 160	10.0 x 400