

DECLARATION of PERFORMANCE (DoP)

Declaration des performances

Conformément à l'Annexe III du Règlement (UE) 305/2011 (Règlement sur les produits de construction) EN 14592+A1; June 2012



DoP nr.:

HBS.VZ.2025.001 FR

uitgegeven op 1 augustus 2025.

1. Code d'identification unique du produit type:

QZ, Fixmart, vis à bois de marque propre et neutres (DTL) avec tête cylindrique ou tête plate, nervures de fraisage et pointe spéciale selon les groupes d'articles :

218, 219, 318, 319, 818, 819, 918 et 919.

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

Voir emballage / étiquette produit.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Assemblage mécanique pour utilisation dans les constructions en bois

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

Diamètre : 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 mm

Longueur : 50 – 400 mm

Zingage : épaisseur de couche $\geq 5 \mu\text{m}$, classe 1–3

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

GebuVolco B.V.

Christiaan Huygensweg 7

3225 LD Hellevoetsluis

Pays-Bas

Système 3

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Conformément à NEN-EN 14592:2008+A1:2012

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Certification : ETA-18/0284, délivré par TZÚS Praha, s.p., pour Sheh Fung Screws Co., Ltd., Taiwan
Date de délivrance : 15 décembre 2019

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

9. Performances déclarées:

Essentielle kenmerken	5mm	6mm	8mm	10mm
Tensile strength	7,9 KN	11 KN	20 KN	28 KN
Torsional strength	5,6 Nm	9,5 Nm	22 Nm	40 Nm
Insertion moment	overall >1,5			
Bending angle	overall > 45gr / d 0.7 + 20gr			

10. Signé pour le fabricant et en son nom par:

D. de Pijper, Directeur Général

GebuVolco
P.O. Box 112
3220 AC Hellevoetsluis
Tel: +31 (0)181-330000

DECLARATION of PERFORMANCE (DoP)

Declaration des performances

Conformément à l'Annexe III du Règlement (UE) 305/2011 (Règlement sur les produits de construction) EN 14592+A1; June 2012



DoP nr.: **HBS.VZ.2025.001 FR** uitgegeven op 1 augustus 2025.

Groupe d'articles **218, 219, 318, 319, 818, 819, 918 et 919.**

Diamètre x longueur					
5.0 x 50	6.0 x 70	6.0 x 220	8.0 x 200	8.0 x 440	10.0 x 180
5.0 x 60	6.0 x 80	6.0 x 240	8.0 x 220	8.0 x 460	10.0 x 200
5.0 x 70	6.0 x 90	6.0 x 260	8.0 x 240	8.0 x 480	10.0 x 220
5.0 x 80	6.0 x 100	6.0 x 280	8.0 x 260	8.0 x 500	10.0 x 240
5.0 x 100	6.0 x 110	6.0 x 300	8.0 x 280	8.0 x 550	10.0 x 260
5.0 x 120	6.0 x 120		8.0 x 300	8.0 x 600	10.0 x 280
	6.0 x 130	8.0 x 80	8.0 x 320		10.0 x 300
	6.0 x 140	8.0 x 100	8.0 x 340	10.0 x 80	10.0 x 320
6.0 x 30	6.0 x 150	8.0 x 120	8.0 x 360	10.0 x 100	10.0 x 340
6.0 x 40	6.0 x 160	8.0 x 140	8.0 x 380	10.0 x 120	10.0 x 360
6.0 x 50	6.0 x 180	8.0 x 160	8.0 x 400	10.0 x 140	10.0 x 380
6.0 x 60	6.0 x 200	8.0 x 180	8.0 x 420	10.0 x 160	10.0 x 400